

Anyagleadás

2006 január 1-től, cégünk új CTP rendszert vezetett be, ezért ps. fájl helyett kompozit pdf-et tudunk fogadni Öntől.

A pdf elkészítése kompozit ps-ből, Agfa, ECRM, vagy hasonló postscript driver-el történik. Oldalanként nem kilövésben, lehetőség szerint egy fájlban.

Kifutó 5mm legyen, a vágójel és regisztrációs jelek a vágott mérettől 5 mm-re kezdődjenek.

- A pdf-nek tartalmaznia kell a felhasznált fontokat, nagy felbontású képeket, grafikákat.
 - A felhasznált képek paraméterei: 300 dpi, CMYK, TIFF, EPS vagy CT.
- Tömörítésként ne használjon JPG-et! Kerülje a JPG EPS vagy DCS formátumokat. Ideális formátum: TIFF (LZW tömörítéssel)
- A fájlokat nem színre bontva kérjük írni, hanem összetett színekkel (kompozit). Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban, felesleges direkt színeket kérjük CMYK-ra átalakítani.
 - A megírt anyagba ICC profil ne legyen beágyazva.
 - A szerkesztő programban beállított oldalméretnek, egyeznie kell a végső termék vágott méretével.
 - Az oldalt kérjük, ne forgassák el, olvasás szerinti irányba írják a Postscript-et vagy PDF-et.
 - A belíveket külön oldalanként kérjük megírni, nem oldal párban.

A kilövést mi készítjük, a gyártásnak megfelelő paraméterek alapján.

A ps-t - a mellékelt jobboptions fájlal - Acrobat Distiller program segítségével forgassa át a pdf formátumúvá.

Windows xp esetén:

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumentumok\Adobe PDF\Settings

Mac:

OsX: Macintosh HD\Library\Application Support\Adobe PDF\Settings\

Os9: Macintosh HD\Applications (Mac OS 9)\Adobe Acrobat\Distiller\Settings\

Kerülje a direkt pdf-et, mert sokkal nagyobb a hibalehetőség és ezek már csak nálunk derülnek ki.